



| テクニカルデータ | |
|----------|-------------|
| 保護等級 | IP67相当 |
| 温度範囲 | -20℃～+80℃ |
| 適合ケーブル径 | φ 2.5 ～ 4mm |
| 取付穴径 | φ 8.2 |

■色仕様(型番末尾口)■

| 仕 様 | 本体カラー |
|-----|--------|
| S | ライトグレー |
| B | ブラック |

| | | | | |
|----|--------|----|------|-------------|
| 5 | ナット | 1 | PA66 | ライトグレー/ブラック |
| 4 | O-リング | 1 | NBR | ブラック |
| 3 | コネクタ本体 | 1 | PA66 | ライトグレー/ブラック |
| 2 | ゴムブッシュ | 1 | NBR | ブラック |
| 1 | キャップ | 1 | PA66 | ライトグレー/ブラック |
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色・表面処理 |

構成内容

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------|----|---------|-------------|----|----|
| | 品名 | RM型 Mネジケーブルグランド | | | 株式会社タカチ電機工業 | | |
| | 尺度 | 1:1 | 型番 | RM8L-4口 | 承認 | 検図 | 製図 |
| | 作成日 | 2013/10/4 | 図番 | | 高地(一) | 大江 | 岡本 |