



データ

| | |
|----------|-----------------------|
| 保護等級 | IP68相当 1bar/1h |
| 温度範囲 | -40°C~+125°C |
| 適合ケーブル外径 | $\phi 7 \sim \phi 12$ |

定格・仕様

| | |
|-------|--|
| 定格電圧 | AC450V |
| 定格電流 | 24A |
| 適合電線 | 0.5mm ² ~2.5mm ² |
| 端子台極数 | 3P |

| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色・表面処理 |
|------|-----------|----|----------------------|-----------|
| | 端子ネジ | 6 | 鉄 (M3 マイナス) | 亜鉛メッキ |
| | 端子 | 3 | 真ちゅう | ニッケルメッキ |
| 3 | ゴムブッシュ | 2 | TPE | グリーン |
| 2 | ケーブルグラウンド | 2 | PBT (UL94V-0) | ブラック |
| 1 | 端子部本体 | 1 | PA66GF (UL94V-0)/TPE | ブラック/グリーン |
| 構成内容 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----|-------------------|----|----|
| 尺度 1:1 | 品名 | THB391型 防水中継コネクター | | |
| | 型番 | THB391-3P | | |
| 作成日 | 図番 | 承認 | 検図 | 製図 |
| 2013/06/26 | | 高地 (一) | 中根 | 大江 |

株式会社タカチ電機工業